



# tesa® Professional 74662 STRONG Duct Tape



## Produkt Information

Professionel, stærk reparationstape til langvarig vedhæftning

## Produktbeskrivelse

Professionelle håndværkere har brug for professionelle værktøjer – tesa PRO STRONG Duct Tape 74662 er en alsidig, holdbar og højtydende reparationstape med særlig høj klæbekraft. Takket være sin fleksibilitet, og fordi den er nem at rive over med hænderne, er denne lærredstape den bedste allround tape til hurtige løsninger på en travl arbejdsdag. Den er endda vandafvisende og modstår kortvarigt høje temperaturer, hvilket gør den velegnet til både inden- og udendørs brug. Tapen består af en polyætylen-folie samt et bæremateriale af vævet polyester med klæbemiddel af syntetisk gummi. Fås i forskellige dimensioner, der passer til dit individuelle formål.

## Egenskaber

- tesa PRO STRONG Duct Tape til alle professionelle håndværkere – en universaltape, der fungerer på selv lettere ru overflader, mens den samtidig er nem at påføre.
- PRO STRONG Duct Tape er en yderst holdbar tape til forskellige anvendelser såsom tætning, reparation, fastgørelse eller emballering.
- Med sit klæbemiddel af syntetisk gummi har denne nye PRO STRONG Duct Tape bedre vedhæftning end nogensinde før, mens den stadig er nem at rulle ud og rive over med hænderne. Til både inden- og udendørs brug
- Et essentielt værktøj i enhver håndværkers værktøjskasse: Denne lærredstape til midlertidig eller permanent vedhæftning er en perfekt allround tape i den overlegne kvalitet, tesa er kendt for.

## Ansøgning

- Denne lærredstape fungerer bedst på rene og glatte overflader
- Påfør tapen, og tryk den fast mod overfladen



# tesa® Professional 74662 STRONG Duct Tape

## Produkt Information

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                          |                  |        |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film med PET filament | • Total tykkelse | 215 µm |
| • Klæbertype    | Syntetisk gummi          |                  |        |

### Egenskaber

- |              |         |
|--------------|---------|
| • Brudstyrke | 40 N/cm |
|--------------|---------|

## Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=74662>