

tesa® Professional 66958 Mounting Universal



Produkt Information

Stærk og dobbeltklæbende tape—ideel til indendørs brug—en enkel løsning til fastgørelse af lette genstande—kan rives over i hånden

tesa PRO Mounting Universal er en essentiel universaltape for enhver professionel håndværker, der arbejder indendørs. Fastgør lette genstande såsom kabelskinner, stuk og fodpaneler sikkert og permanent på de fleste overflader uden at efterlade huller eller skader på vægkonstruktionen. tesa PRO Mounting Universal er en ægte allrounder! Den smarte løsning til hurtige og nemme opgaver.

Egenskaber

- Holdbar og bestandig: Langvarig temperaturbestandighed ved 40 grader og kortvarig bestandighed ved 60 grader
- Pålideligt hold, der ikke beskadiger vægkonstruktionen: tesa PRO Mounting Universal kræver ikke brug af skruer, rawplugs eller søm – til hurtig og nem montering uden brug af værktøj
- Ideel til indendørs brug: Stærk, dobbeltklæbende tape til sikker fastgørelse af lette genstande såsom kabelskinner, stuk og fodpaneler – kompenserer for lettere ujævne overflader
- Let at bruge: Monteringstapen kan skæres i individuelle små eller store stykker, hvorved en klæbestrip i den optimale størrelse opnås

Ansøgning

Let at anvende:

- For at monteringstapen skal udvikle sin fulde bærekraft, skal både genstanden og overfladen være fri for støv, snavs og fedt.
- Rør ikke ved den åbne, klæbende overflade, da det kan forringe klæbekraften.
- Påfør tapen i lodrette strips og langs hele genstandens eller overfladens længde.
- Giv tapen et fast tryk i fem sekunder.
- Træk forsigtigt monteringstapen af parallelt med væggen for at fjerne den. Da monteringstapen er beregnet til permanent brug, kan den efterlade klæbe- og materialerester på genstanden. Prøv at fjerne disse med klæbemiddelfjerner fra tesa

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	PE-skum	• Brudstyrke	7 N/cm
• Farve	Hvid	• Linertype	Glassine
• Total tykkelse	1050 µm	• Linerfarve	Gul
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Linertykkelse	70 µm
• Brudforlængelse	200 %	• Vægt (Liner)	80 g/m ²

tesa® Professional 66958 Mounting Universal



Produkt Information

Klæbeevne på

• Stål (Umiddelbart)	4.0 N/cm	• Stål (Efter 14 dage)	4.0 N/cm
• PC (Umiddelbart)	4.0 N/cm	• PC (Efter 14 dage)	4.0 N/cm
• PE (Umiddelbart)	4.0 N/cm	• PE (Efter 14 dage)	4.0 N/cm
• PET (Umiddelbart)	4.0 N/cm	• PET (Efter 14 dage)	4.0 N/cm
• PP (Umiddelbart)	4.0 N/cm	• PP (Efter 14 dage)	4.0 N/cm
• PVC (Umiddelbart)	4.0 N/cm	• PVC (Efter 14 dage)	4.0 N/cm

Egenskaber

• Temperaturbestandighed (Korttids-) 60 °C	• Kemikaliebestandig	●●
• Temperaturbestandighed (Langtids-) 40 °C	• Bestandig over for blødgørere	●●●
• Gribeevne	• Statisk skridstyrke ved 23°C	●●●●
• Aldersbestandighed (UV)	• Statisk skridstyrke ved 40°C	●●
• Fugtbestandighed		

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=66958>