

tesa® Professional 66792



tesa® PRO Mounting Ultra Strong

Produkt Information

Kraftig monteringsstape, dobbeltklæbende – lang holdbarhed for sikker vedhæftning uden skruer, rawplugs eller søm – indendørs og udendørs brug

Vores stærkeste monteringsstape er velegnet til fastgørelse af genstande, både sikkert og permanent. tesa PRO Mounting Ultra Strong kan holde genstande, der vejer op til 10 kg pr. 10 cm, og kompenserer endda for lette ujævnheder på overflader. Kan bruges både indendørs og udendørs: Det ultrastærke klæbemiddel fungerer på fliser, behandlet træ og de fleste typer plastik, hvilket gør tapen fremragende til fastgørelse af typeskilte, lister og meget mere.

Egenskaber

- Det oplagte valg til at holde tunge genstande på plads: tesas stærkeste dobbeltklæbende tape holder op til 10 kg pr. 10 cm tape – den nemme løsning til fastgørelse uden ventetid
- Pålideligt hold uden permanente huller: tesa PRO Mounting Ultra Strong gør skruer, rawplugs eller søm overflødige – til hurtig og nem montering uden brug af værktøj
- Til indendørs og udendørs brug: Klæber til fliser, træ, sten og de fleste typer plastik og kompenserer endda for lette ujævnheder på overflader – ideel til fastgørelse af typeskilte, lister, dekorationer, nøgleboks og meget mere
- Let at bruge: Monteringsstapen kan skæres i individuelle små eller store stykker, hvorved en klæbestrip i den optimale størrelse opnås

Ansøgning

Let at anvende:

- For at monteringsstapen skal udvikle sin fulde bærekraft, skal både genstanden og overfladen være fri for støv, snavs og fedt.
- Rør ikke ved den åbne, klæbende overflade, da det kan forringe klæbekraften.
- Fastgør først den dobbeltklæbende monteringsstape til den mest ru overflade.
- Påfør tapen i lodrette strips og langs hele genstandens eller overfladens længde.
- Giv monteringsstapen et fast tryk i mindst fem sekunder.
- Træk forsigtigt monteringsstapen af parallelt med væggen for at fjerne den. Da monteringsstapen er beregnet til permanent brug, kan den efterlade klæbe- og materialerester på genstanden. Prøv at fjerne disse med klæbemiddelfjerner fra tesa.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

- | | | | |
|------------------|---------|--------------|-----------------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Klæbertype | Syntetisk gummi |
| • Farve | Hvid | • Linerfarve | Rød |
| • Total tykkelse | 1100 µm | | |

Klæbeevne på

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • Stål (Efter 3 dage) | 10.0 N/cm |
|-----------------------|-----------|

Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=66792>

tesa® Professional 66792



tesa® PRO Mounting Ultra Strong

Produkt Information

Egenskaber

• Temperaturbestandighed (Korttids-)	60 °C	• Kemikaliebestandig	●●●
• Temperaturbestandighed (Langtids-)	40 °C	• Bestandig over for blødgørere	●●●
• Gribeevne	●●●●	• Cold-shock resistance	●
• Aldersbestandighed (UV)	●●	• Fjernelse efter 14 dage (23°C)	●●
• Fugtbestandighed	●●●	• Fjernelse efter 14 dage (85°C, 95% r.f.)	●●

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=66792>