

tesa® Professional 60100

Professional



Produkt Information

Glasfibertape/gipstape

tesa® 60101 er en flad og smidig selvklæbende glasfibertape, som er belagt med en akrylbaseret klæbemasse. Den har en særdeles god klæbeevne og kan også bruges på selv støvede overflader. Med denne rivefaste glasvævstape har malere og bygningsarbejdere et professionelt værktøj til lukning af sprækker i gipsplader eller huller i vægge. Når tapen er anbragt, kan der påføres og indarbejdes et tyndt lag spartelmasse, som tørrer meget hurtigt. Meget tidsbesparende sammenlignet med traditionelle metoder.

Hovedanvendelse

- Lukning af op til 3mm sprækker i vægge
- Reparation af revner og huller i gipsplader og vægge

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tekniske data

• Bæremateriale	Glasfiber	• Klæbertype	Akryl
• Farve	Hvid	• Brudforlængelse	2 %
• Total tykkelse	260 µm	• Brudstyrke	102 N/cm

Klæbeevne på

- Stål 0.7 N/cm

Egenskaber

- Fleksibilitet ●●●●

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

tesa® Professional 60100

Professional



Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=60100>