



tesa® 4434 Professional



Produkt Information

Skabelonmateriale til sandblæsning, beskyttelse og forstærkning

Egenskaber

- Beskyttelse af bildele under professionelt lakeringsarbejde
- Perfekt klæbeevne også på vanskelige overflader
- Velegnet til forstærkning af overlæder
- Slibning og sandblæsning

Produktbeskrivelse

tesa® 4434 er en specialafdækningstape, som er ekstremt nyttig under professionelle lakeringsprocesser som sandblæsning og slibning. Det særlige ekstremt solide og modstandsdygtige papirbæremateriale med de meget stærke kanter beskytter også sarte overflader. Afdækningstapen har en særdeles god klæbeevne takket være klæbemassen af naturgummi. Alligevel er den nem at fjerne igen efter brug. tesa® 4434 er temperaturbestandig op til 60 °C.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glat) | • Total tykkelse | 670 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------|
| • Brudforlængelse | 6 % | • Temperaturbestandighed | 100 °C |
| • Hand tearability | middelgod | • Brudstyrke | 180 N/cm |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4434 Professional

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=04434>