

tesa® Professional 4613

Professional



Produkt Information

Duct tape

tesa® 4613 er en duct tape til industriel brug. Den har en vævstæthed på 27 sammenvævede tråde af PET/bomuld, som er belagt med en klæber af naturgummi. tesa® 4613 duct tape er en fleksibel, selvklæbende tape, som er nem at rive over med hænderne. Duct tapen kan anvendes til mange forskellige applikationer såsom mærkning, sikring, forsegling og indpakning. tesa® 4613 har uovertruffen vedhæftning selv på ru overflader. Den er vandafvisende og kan let rives over med hænderne. Tapens klæber af naturgummi giver god vedhæftning på forskellige overflader – både polære og nonpolære – samt høj gribeevne, mens den korte forankringstid sikrer hurtig opnåelse af maksimal klæbestyrke. Derudover gør duct tapens bæremateriale med vævstæthed den modstandsdygtig overfor temperaturer på op til 95 °C over en varighed på helt op til 30 minutter ad gangen.

Hovedanvendelse

- tesa® 4613 er egnet til inden- og udendørs anvendelse – selv på ru overflader
- Tapen kan bruges til fastgørelse af dækkende materialer, forsegling af pap eller sikring af rør mod vandgennemtrængning
- Duct tapen kan bruges til fastgørelse af beskyttende folie eller forsegling af rør
- Endvidere anvendes denne duct tape til fastgørelse, mærkning og pakning
- Tapen bør ikke anvendes på malede overflader

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	PE-belagt lærred	• Brudstyrke	30 N/cm
• Total tykkelse	180 µm	• Temperaturbestandighed (Korttids-)	80 °C
• Klæbertype	Naturgummi	• Vævstæthed	27 tråde per kvadrattomme
• Brudforlængelse	18 %		

Klæbeevne på

- Stål 4.3 N/cm

Egenskaber

• Kan overrives i hånden	●●●	• Fluorescerende	Nej
• Aldersbestandighed (UV)	●●●	• Fleksibilitet	●●
• Fugtbestandighed	●●●	• Fogging	●
• UV-resistance	●		

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

tesa® Professional 4613

Professional



Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=04613>