



tesa® Professional 4411 Easy Cover® UV Precision

Produkt Information

tesa Easy Cover® UV Precision er en professionel afdækningsløsning, der sparer dig både tid og penge. Med afdækningsfolien kan du beskytte store overflader, mens papirtapen Precision Mask® lader dig præcist afdække malekanterne. 2-i-1-løsningen til afdækning og beskyttelse er UV-beständig i op til 26 uger.

Produktbeskrivelse

Easy Cover® 4411 UV Precision er en kombination af en PE-folie og vores tesa® Precision Mask® Outdoor 4440-tape, som er designet til maskering af store områder i én omgang. Dette produkt er særlig egnet til udendørs anvendelser, hvor der er behov for rene og skarpe malekanter - især på overflader såsom glas, aluminium og træ. Når tapen er sat på, sikrer den maksimal udendørs holdbarhed på 26 uger og masser af tid til udførelse af forskelligt arbejde. Den prægede folie forhindrer, at maling eller farvestenk løber af til det beskyttede område.

Egenskaber

- Tidsbesparende 2-i-1-afdækningsløsning for professionelle: beskytter store områder og afdækker præcist på samme tid
- En kombination af afdækningsfolie i LDPE og integreret tesa® 4440 Precision Mask® Outdoor malertape
- Ideel til lige og præcise malerkanter udendørs
- Passende til anvendelse på glas, aluminium og træ mm
- 26 ugers UV-bestandighed

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|---------------------------|------|
| • Brudforlængelse | 5 % | • Materiale til afdækning | HDPE |
| • Brudstyrke | 35 N/cm | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 4411 Easy Cover® UV Precision

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04411>