

Produkt Information

Sort, dobbeltklæbende tape

tesa® 51928 er en sort, dobbeltklæbende polyestertape med akrylklæber.

- God kombination af klæbekraft og skridstyrke.

Hovedanvendelse

- Montering af batteripakker i elektronisk udstyr
- Montering af ABS-emner i bilbranchen

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	PET-film	• Klæbertype	Modificeret akryl
• Farve	Sort	• Brudforlængelse	50 %
• Total tykkelse	125 µm	• Brudstyrke	20 N/cm

Klæbeevne på

• Stål (Umiddelbart)	9.6 N/cm	• Stål (Efter 14 dage)	12.0 N/cm
• ABS (Umiddelbart)	8.2 N/cm	• ABS (Efter 14 dage)	9.7 N/cm
• Aluminium (Umiddelbart)	8.1 N/cm	• Aluminium (Efter 14 dage)	11.1 N/cm
• PC (Umiddelbart)	10.3 N/cm	• PC (Efter 14 dage)	11.5 N/cm
• PE (Umiddelbart)	4.9 N/cm	• PE (Efter 14 dage)	5.4 N/cm
• PET (Umiddelbart)	7.4 N/cm	• PET (Efter 14 dage)	8.7 N/cm
• PP (Umiddelbart)	4.8 N/cm	• PP (Efter 14 dage)	6.4 N/cm
• PS (Umiddelbart)	8.8 N/cm	• PS (Efter 14 dage)	9.4 N/cm
• PVC (Umiddelbart)	7.2 N/cm	• PVC (Efter 14 dage)	10.1 N/cm

Egenskaber

• Temperaturbestandighed (Korttids-)	200 °C	• Kemikaliebestandig	●●●●
• Temperaturbestandighed (Langtids-)	100 °C	• Bestandig over for blødgørere	●●●●
• Gribeevne	●●●●	• Statisk skridstyrke ved 23°C	●●●●
• Aldersbestandighed (UV)	●●●●	• Statisk skridstyrke ved 40°C	●●●●
• Fugtbestandighed	●●●●		

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

tesa® 51928

Produkt Information



Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=51928>