

tesa® Professional 4665

Professional



Produkt Information

Transparent udendørs UV lærredstape

tesa® 4665 er en transparent lærredstape, som er udviklet specielt til udendørs brug. Udendørstapen har en neutral lugt og består af et tekstilbaseret PE-ekstruderet bæremateriale og en klæbemasse af syntetisk gummi. Takket være det robuste design, klæbemidlets suveræne kvalitet og tapens modstandsdygtighed over for UV-lys og vejrforhold kan den holde i op til at år efter påklæbning. Den ktransparente lærredstape kan desuden rives over i hånden og er nem at bruge.

Hovedanvendelse

- Langsigtet udendørs brug (op til 1 år)
- Forsvarlig indpakning af ting, som skal stå udenfor
- Hurtige reparationer og tætninger
- Reparation af slanger

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	PE-ekstruderet lærred	• Brudstyrke	43 N/cm
• Total tykkelse	215 µm	• UV-resistance	52 uger
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Vævtæthed	30 tråde per kvadrattomme
• Brudforlængelse	27 %		

Klæbeevne på

- Stål 9.0 N/cm

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| • Kan overrives i hånden | ●●● | • Slidstyrkebestandighed | ●●● |
| • Lige afrivningskanter | ●●● | • Bestandighed mod vand | ●●● |

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

tesa® Professional 4665 Professional



Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=04665>