



tesa[®] 58373

Produkt Information



80 µm tyk dobbeltklæbende, transparent og flammehæmmende PET-tape.

Produktbeskrivelse

Denne tape er specielt udviklet til krævende montering af batterier samt laminerings- og konverteringsanvendelser – med flammehæmmende egenskaber som merværdi.

Egenskaber

- Flammehæmmende egenskaber tilsvarende UL94 VTM-0
- Fremragende initial vedhæftning til polære materialer (PI, Al, osv.)
- God udstansningsevne til konverteringsprocesser
- Indeholder ingen halogener
- Takket være dens flammehæmmende egenskaber er den specielt designet til at opfylde kravene til batterier i biler.

Ansøgning

Batterimontering eller lamineringsanvendelser, der kræver yderligere flammehæmmende egenskaber, end hvad almindelig tape kan tilbyde.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Klæbekraft

- | | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| • Klæbeevne på PET (Umiddelbart) | 6.6 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Umiddelbart) | 7.2 N/cm |
| • Klæbeevne på PI (umiddelbart) | 5.9 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage) | 8.2 N/cm |
| • Klæbeevne PI (efter 3 dage) | 6.5 N/cm | | |

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=58373>