



tesakrepp® 4323 Basic



Produkt Information

Allzweckabdeckband

Produktbeschreibung

tesakrepp® 4323 Allzweckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Der gekreppte Papierträger stellt eine gute Anpassungsfähigkeit und hohe Anschließbarkeit sicher.
- Das Naturkautschuk Klebmassesystem ermöglicht eine gute Klebkraft und Halt auf unterschiedlichsten Oberflächen.
- Das Abdeckband bietet eine exzellente Farbverankerung, weshalb es sich ebenfalls für Sprühlackierungen eignet.

Anwendung

Das Produkt ist geeignet zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich. Für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung. Verwendung bis zu 3 Tage.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|--|--------------------------|-------------|----------------|
| • gesamter nachhaltiger Produktinhalt | 57 % | • Klebmasse | Naturkautschuk |
| Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Dicke | 125 µm |
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------|----------|
| • Temperaturbeständigkeit (30 Min.) | 80 °C | • Reißkraft | 33 N/cm |
| • Reißdehnung | 10 % | • Handreißbarkeit | sehr gut |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04323>



tesakrepp[®] 4323 Basic

Produkt Information

Klebkraft

- auf Stahl 2,8 N/cm

Weitere Informationen

Jetzt auch in schwarz verfügbar.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04323>