

tesa Powerstrips® Posterstrips

BNR 58003, 58066, 58126, 58213, 58303

Produktmerkmale

- Beidseitig klebend
- Sicherer Halt bis zu 200 g Gewicht
- Einfach zu befestigen und jederzeit spurlos wieder ablösbar
- Unauffällig und schonend auch für sensiblen Untergründen wie Tapeten oder Lackflächen
- Dank der zugespitzten Form besonders gut für leichte und empfindliche Materialien geeignet

Produktbeschreibung

Die tesa Powerstrips® Poster-Klebestreifen lassen sich einfach anbringen, rückstandslos entfernen und halten zuverlässig flache Objekte bis zu 200g Gewicht.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Synthese kautschuk
- Dicke 400 µm
- Haltekraft des Streifens bis zu 0,2 Kg

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|---|
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | ja | • Ozonbeständigkeit | ja |
| • Anwendungstemperatur | von 20°C bis 25°C
°C | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Anwendungsbereich | Büro, Küche,
Wohnzimmer,
Kinderzimmer, Flur/
Diele | • Lösemittelfrei | ja |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Geeignete Untergründe | Glattes Holz,
Fliesen, Die meisten
Kunststoffe, Glas,
Acrylglas, Stahl |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Temperaturbeständigkeit max. | 35 °C |
| • Gefahrstoff | nein | • Temperaturbeständigkeit min. | 5 °C |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | nein | • UV-beständig | nein |
| • Öl- und Schmierstoffbeständig | nein | • Wasserfest | nein |

tesa Powerstrips® Posterstrips

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

