

tesa® EasySplice 51948 FilmLine Black X

Produkt Information

tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X



Produktbeschreibung

tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X ist ein integriertes Flying-Splice-Klebeband, das aus einer schwarzen PET-Folie und einem sehr hoch haftenden Kontaktkleber besteht.

Produktmerkmale

- tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X ist besonders geeignet für Flying Splices in der Flexo- oder Tiefdruckindustrie bei flexiblen Verpackungsmaterialien mit hohem Anteil an Gleitmitteln

Anwendung

Hauptprodukteigenschaften

- Sehr hoch haftender Kontaktkleber
- Schwarze PET-Folie
- Exzellente Benetzungseigenschaften

Kundenvorteile:

- Zuverlässige Spleiß-Performance auf hoch gleitfähigen Folien bei hohen Geschwindigkeiten
- Schnelle und einfache Spleißvorbereitung
- Einfache Erkennung von Abfall

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| • Trägermaterial | PET | • Farbe | schwarz |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Farbe der Abdeckung | weiss mit tesa logo |
| • Dicke | 115 µm | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|----------|--|-----------|
| • Reißkraft | 70 N/cm | • Mindesthaltbarkeit (verpackt) < 25°C | 18 months |
| • Anfassklebkraft | sehr gut | • Statische Scherfestigkeit | mittel |

tesa® EasySplice 51948 FilmLine Black X

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51948>