

tesa® 5938

Produkt Information



190µm doppelseitiges schwarzes Gewebepband

Produktbeschreibung

tesa® 5938 ist ein schwarzes, doppelseitiges Teppichverlegeband. Es besteht aus einem starken PET-Gewebeträger in Kombination mit einem differenzierten Synthetikautschuk-Klebesystem.

Produktmerkmale

- Sehr gute Soforthaftung auf unterschiedlichsten Untergründen
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit durch flexiblen und starken PET-Gewebeträger
- Innovative schwarze Farbe sorgt für unsichtbare Übergänge bei dunklen Teppichen
- Gute Handreißbarkeit
- Das speziell formulierte Klebemittel auf der offenen Seite kombiniert eine hohe Anfangsklebkraft mit rückstandsfreier Entfernbarkeit von den gängigsten Oberflächen bis zu 14 Tagen. (Vor Verwendung sollte eine individuelle Prüfung erfolgen!)

Anwendung

- Temporäre Teppichverlegung bei Messen, Ausstellungen, Tagungen & Renovierungen
- Montage von Bodenbelagssystemen
- Montage von leichten Bauteilen und Materialien
- Spleißen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Gewebe	• Farbe	schwarz
• Klebmasse	Synthetikautschuk	• Dicke der Abdeckung	69 µm
• Art der Abdeckung	Trennpapier	• Farbe der Abdeckung	gelb
• Dicke	190 µm		

tesa® 5938

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	25 %	• Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut
• Reißkraft	80 N/cm	• Statische Scherfestigkeit bei 70°C	gut
• Alterungsbeständigkeit (UV)	mittel	• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	80 °C
• Anfassklebkraft	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit langfristig	60 °C
• Chemikalienbeständigkeit	gut	• Weichmacherbeständigkeit	gut

Klebkraft

• auf Stahl (initial)	8 N/cm	• auf Stahl (abged. Seite, n. 14 Tagen)	14 N/cm
-----------------------	--------	---	---------

Weitere Informationen

Entsprechende Produktqualität ist auch in Weiß erhältlich: tesa® 5939

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=5938PV0>