

tesa® Softprint 52114

Produkt Information



Plattenmontageklebeband für Fotopolymerplatten im Flexodruck

Produktbeschreibung

tesa® Softprint 52114 TP ist ein doppelseitig beschichtetes Schaumklebeband, das speziell für die Montage von Fotopolymerplatten mit einer Dicke von 1,14 mm (0,045") oder 1,70 mm (0,067") im Flexoetikettendruck entwickelt wurde.

Der harte Schaum macht dies zur idealen Lösung für den Andruck von Flächen.

Produktmerkmale

- Schaumeigenschaften: Hoch komprimierbarer Schaum mit exzellentem Rückstellverhalten für herausragende Druckqualität. Lang anhaltende Rückstellkraft für lange und schnelle Druckläufe. Geringe Dickenabweichungen für schnelle Druckvorbereitung und weniger Abfall.
- Klebstoffeigenschaften: Hohe Haftung auf der offenen Seite auf Stahlzylinder oder Sleeve, um ein Verrutschen der Platte zu vermeiden. Ausreichende Haftung zur Platte, um Kantenablösungen oder Bewegungen der Platte zu verhindern. Nicht steigende, exakt abgestimmte Klebekraft für einfaches Umpositionieren und besonders für ein einfaches Ablösen dünnerer Platten. Sehr kohäsiver Klebstoff für rückstandsfreies Ablösen.
- Zusätzliche Eigenschaften: Der strukturierte PP-Liner verhindert die Bildung von Lufteinschlüssen bei der Plattenmontage. Die grüne Farbmarkierung zeigt die mittlere Schaumqualität an.

Anwendung

tesa® Softprint 52114 TP ist ein doppelseitiges Schaumklebeband in der Kategorie 380µm (15 mil), das speziell für die Montage von Fotopolymerplatten mit einer Dicke von 1,14 mm (0,045") oder 1,70 mm (0,067") im Flexoetikettendruck entwickelt wurde.

tesa[®] Softprint 52114

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Polyethylen-Schaum folienlaminiert	• Art der Abdeckung	PP
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat	• Dicke	430 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

• Dickenkategorie	380	• Härte	hart
• Farbe des Logos	grün		

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52114>