

tesa® Softprint 73326 TP-X (EA), Hart



Produkt Information

Schaumplatten-Montageband: FLEX Produktdesign

Produktbeschreibung

Beidseitiges Schaumklebeband

Produktmerkmale

- Schaum-Eigenschaften: Langanhaltende, konstante Rückstellfähigkeit. Geringe Dickenabweichung.
- Klebstoff-Eigenschaften: Oberflächeneigenschaften mit mittlerer Klebkraft. Ausreichende Plattenhaftung. Einfaches Ablösen der Platte. Hervorragende Haftung des Bandes auf der Hülseseite.
- Flexibler PE-Verstärkungsfilm zum Ausgleich der Ausdehnung von dünnwandigen Hülsen.

Anwendung

Montage von 1,14 mm (0,045") und 1,70 mm (0,067") Flexodruckplatten auf Stahl-/Alu-/PU- und Glasinzylindern

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Polyethylen-Schaum
folienlaminiert | • Dicke | 550 µm |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Farbe | blau |
| • Art der Abdeckung | PP | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------------|------|---------|------------|
| • Dickenkategorie | 500 | • Härte | mittelhart |
| • Farbe des Schaums | blau | | |

Weitere Informationen

Verfügbare Liner-Optionen:

- PV0: Weißer genarbter PP-Liner
- PV21: Transparenter, strukturierter Easy-Application (EA) PET-Liner für exzellente Luftentfernung bei der Platten- und Bandmontage

tesa® Softprint 73326 TP-X (EA), Hart

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=73326EA>