

tesa® Softprint 52016

Produkt Information



Plattenmontageband für Fotopolymerplatten im Flexodruck.

Produktbeschreibung

tesa® Softprint 52016 STM ist ein doppelseitiges Schaummontageband, das speziell für die Montage von Fotopolymerplatten mit einer Dicke von 1,14 mm (0,045") oder 1,70 mm (0,067") im Flexoetikettendruck entwickelt wurde. Der Schaum mit mittlerer Härte stellt den idealen Kompromiss beim Drucken von Flächen, Linien und Rastermotiven mit nur einer Schaumhärte dar.

Produktmerkmale

- Hoch komprimierbarer Schaum mit herausragendem Rückstellverhalten für exzellente Druckqualität
- Langanhaltende Rückstelleigenschaften für ausgedehnte und schnelle Druckläufe
- Geringe Dickentoleranzen für eine schnelle Druckvorbereitung und weniger Ausschuss
- Hohe Klebkraft auf der offenen Seite zu Stahlzylinder oder -hülse, um Plattenbewegungen zu vermeiden
- Starke Haftung an der Platte, um Kantenlifting oder Plattenbewegung zu verhindern
- Keine zunehmende Klebkraft für einfaches Repositionieren und besonders für einfache Demontage von Platte und Band
- Sehr kohäsive Klebstoffstruktur für rückstandsfreies Ablösen von Platte und Band
- Die strukturierte PP-Abdeckung verhindert die Bildung von Lufteinschlüssen bei der Plattenmontage
- Lila Farbmarkierung kennzeichnet den harten Schaum

Anwendung

tesa® Softprint 52016 STM ist ein doppelseitiges Schaummontageband der Kategorie 380 µm (15 mil), das speziell für die Montage von Fotopolymerplatten mit einer Dicke von 1,14 mm (0,045") oder 1,70 mm (0,067") im Flexoetikettendruck entwickelt wurde.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| • Trägermaterial | Polyethylen-Schaum
folienlaminiert | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Dicke | 430 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|------|---------|-------------------|
| • Dickenkategorie | 380 | • Härte | mittelhart/medium |
| • Farbe des Logos | lila | | |

tesa® Softprint 52016

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52016>