

tesa® Softprint 73124

Produkt Information



Schaumplatten-Montageband: FLEX Produktdesign

Produktbeschreibung

Beidseitiges Schaumklebeband

Produktmerkmale

- Schaumeigenschaften: Geringe Dicken-Toleranz. Lang anhaltende, konstante Rückstellkraft.
- Klebstoffeigenschaften: Mittlere Oberflächenhaftung. Ausreichende Plattenverklebung. Einfaches Demontieren der Platte. Ausreichende Klebebandhaftung zur Hülse.
- Zusätzliche Eigenschaft: Strukturierter PP-Liner zur Verhinderung von Lufteinschlüssen beim Montieren der Platte. Flexibler PE-Verstärkungsfilm zum Ausgleich der Ausdehnung von dünnwandigen Hülsen.

Anwendung

Montage von 1,14 mm (0,045") und 1,70 mm (0,067") flexographischen Druckplatten auf Stahl-/Alu-/PU- und Glasinzylindern

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| • Trägermaterial | Polyethylen-Schaum
folienlaminiert | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Dicke | 550 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|------|---------|-------------------|
| • Dickenkategorie | 500 | • Härte | mittelhart/medium |
| • Farbe des Logos | lila | | |

tesa® Softprint 73124

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=73124>