

tesa® Softprint 52116

Produkt Information

Klischeeklebeband für Fotopolymerplatten im Flexodruck

Produktbeschreibung

tesa® Softprint 52116 STM TP ist ein doppelseitiges Schaumklebeband, das speziell für die Montage von Fotopolymerplatten mit einer Dicke von 1,14 mm (0,045") oder 1,70 mm (0,067") im Flexo-Etikettendruck entwickelt wurde.

Das mittlere Schaumstoffniveau macht dies zum idealen Kompromiss beim Drucken von Flächen, Linien und Raster mit nur einer Schaumstoffhärte.

Produktmerkmale

- Schaumeigenschaften: Hoch komprimierbarer Schaum mit hervorragendem Rückstellverhalten für exzellente Druckqualität. Langanhaltende Rückstelleigenschaften für verlängerte und schnelle Druckläufe. Geringe Dickentoleranzen für schnelle Druckvorbereitung und reduzierte Abfälle.
- Klebstoffeigenschaften: Hohe Klebkraft auf der offenen Seite für Stahlzylinder oder Sleeves, um ein Verrutschen der Platte zu vermeiden. Ausreichende Haftung zur Platte, um ein Aufstellen der Platte oder ein Verrutschen zu verhindern. Nicht ansteigende, abgestimmte Klebkraft für leichtes Repositionieren und besonders für einfaches Demontieren dünnerer Platten. Sehr kohäsive Kleberstruktur für die Demontage ohne Kleberückstand.
- Weitere Eigenschaften: Die strukturierte PP-Abdeckung verhindert die Bildung von Luftblasen bei der Montage der Platte. Die lila Farbmarkierung kennzeichnet die mittlere Schaumqualität.

Anwendung

tesa® Softprint 52116 STM TP ist ein doppelseitiges Schaumklebeband der Kategorie 380µm (15 mil), das speziell für die Montage von Fotopolymerplatten mit einer Dicke von 1,14 mm (0,045") oder 1,70 mm (0,067") im Flexo-Etikettendruck entwickelt wurde.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| • Trägermaterial | Polyethylen-Schaum
folienlaminiert | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Dicke | 430 µm |

tesa® Softprint 52116

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Dickenkategorie	380	• Härte	mittelhart/medium
• Farbe des Logos	lila		

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52116>