

tesa® Softprint 72224

Produkt Information



Schaumstoff-Klischeemontageband: CLASSIC Produktdesign

Produktbeschreibung

Beidseitiges Schaumstoffklebeband

Produktmerkmale

- Schaumstoffeigenschaften: Geringe Dickentoleranz. Lang anhaltende, konstante Rückstelleigenschaften.
- Klebstoffeigenschaften: Mittlere Klebkraft an der Oberfläche. Ausreichende Plattenhaftung. Einfaches Abnehmen der Platte. Gute Haftung des Bands auf der Hülseseite.
- Strukturierte PP-Abdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Plattenmontage

Anwendung

Montage von flexographischen Druckplatten mit 1,14 mm (0,045") und 1,70 mm (0,067") auf PU- und Glassine-Zylinder

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| • Trägermaterial | Polyethylen-Schaum
folienlaminiert | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Dicke | 550 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|------|---------|-------------------|
| • Dickenkategorie | 500 | • Härte | mittelhart/medium |
| • Farbe des Logos | lila | | |

tesa® Softprint 72224

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=72224>