

tesa® Softprint 72324

Produkt Information



Montagetape für Schaumplatten: CLASSIC Produktdesign

Produktbeschreibung

Doppelseitiges Schaumstoffband

Produktmerkmale

- Schaumeigenschaften: Geringe Dickenabweichung. Langanhaltende, konstante Rückstellfähigkeit.
- Klebstoffeigenschaften: Mittlere Oberflächenhaftung. Ausreichende Plattenbindung. Einfaches Demontieren der Platte. Hervorragende Haftung des Bandes auf der Hülseseite.
- Zusätzliche Eigenschaft: Strukturierter PP-Liner verhindert die Bildung von Luftblasen beim Montieren der Platte.

Anwendung

Montage von Flexodruckplatten mit 1,14 mm (0,045") und 1,70 mm (0,067") auf Stahl-, Alu-, PU- und Glanzzy lindern

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|
| • Trägermaterial | Polyethylen-Schaum
folienlaminert | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Dicke | 550 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|------|---------|-------------------|
| • Dickenkategorie | 500 | • Härte | mittelhart/medium |
| • Farbe des Logos | lila | | |

tesa® Softprint 72324

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=72324>