

tesa® Softprint 52817

Secure

Produkt Information

Plattenmontageband für Fotopolymerplatten im Flexodruck

Produktbeschreibung

Beidseitig beschichtetes Schaumstoffband

Produktmerkmale

- Schaumeigenschaften: Geringe Dickentoleranz. Lang anhaltende, konstante Rückstellkraft.
- Klebstoffeigenschaften: Oberflächen mit geringer Klebrigkeit. Starke Haftung auf beiden Seiten. Lösungsmittelbeständigkeit.
- Zusätzliche Eigenschaften: Strukturierter PP-Trennliner. Logo-Farbe zeigt die Schaumhärte an.

Anwendung

Montage von Flexodruckplatten mit einer Stärke von 1,14 mm (0,45“) und 1,70 mm (0,067“) auf PET-Träger auf Stahl-/Alu-/PU- und Glasinzylinder sowie Hülsen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| • Trägermaterial | Polyethylen-Schaum
folienlaminiert | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Dicke | 430 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|-----|---------|-------|
| • Dickenkategorie | 380 | • Härte | weich |
| • Farbe des Logos | rot | | |

tesa® Softprint 52817 Secure

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52817>