

tesa® Softprint 72526 FE-X, Hart



Produkt Information

Schaumstoff-Plattenmontageband: KLASSISCHES Produktdesign

Produktbeschreibung

Beidseitiges Schaumstoffklebeband

Produktmerkmale

- Schaumstoff-Eigenschaften: Geringe Dicken-Toleranz. Lang anhaltende, konstante Rückstellkraft.
- Klebeeigenschaften: Geringe Anfangshaftung. Beste Plattenhaftung. Einfache Platten-Demontage. Hervorragende Bandhaftung auf der Hülseseite.
- PET-Verstärkungsfilm für ein stabiles Tape-Design und einfaches Entfernen des Bandes.

Anwendung

Montage von 1,14 mm (0,045") und 1,70 mm (0,067") Flexodruckplatten auf Stahl-/Alu-/PU- und Glasine-Zylindern

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Polyethylen-Schaum
folienlaminiert | • Dicke | 550 µm |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Farbe | weiß |
| • Art der Abdeckung | PP | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|------|---------------------|------------|
| • Dickenkategorie | 500 | • Farbe des Schaums | weiß |
| • Farbe des Logos | blau | • Härte | mittelhart |

Weitere Informationen

Verfügbare Liner-Optionen:

- PV0: Weißer geprägter PP-Liner
- PV21: Transparenter, strukturierter Easy-Application (EA) PET-Liner für exzellente Luftentfernung während der Platten- und Bandmontage

tesa® Softprint 72526 FE-X, Hart

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=72526>