

# tesa® Softprint 52815

## Secure

### Produkt Information

Plattenmontageband für Fotopolymerplatten im Flexodruck

### Produktbeschreibung

Beidseitig beschichtetes Schaumband

### Produktmerkmale

- Schaum-Eigenschaften: Geringe Dickentoleranz. Lang anhaltende, konstante Rückstellfähigkeit.
- Klebeeigenschaften: Oberfläche mit geringer Klebrigkeit. Starke Haftung auf beiden Seiten. Lösungsmittelbeständigkeit.
- Zusätzliche Eigenschaften: Strukturierter PP-Abdeckliner. Logo-Farbe zeigt die Schaumhärte an.

### Anwendung

Montage von Flexodruckplatten mit einer Dicke von 1,14 mm (0,45“) und 1,70 mm (0,067“), PET-Träger, auf Stahl-/ Aluminium-/PU- und Glasinzylinder sowie -hülsen.

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                  |                                       |                     |        |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| • Trägermaterial | Polyethylen-Schaum<br>folienlaminiert | • Art der Abdeckung | PP     |
| • Klebmasse      | modifiziertes Acrylat                 | • Dicke             | 430 µm |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                   |      |         |            |
|-------------------|------|---------|------------|
| • Dickenkategorie | 380  | • Härte | mittelhart |
| • Farbe des Logos | blau |         |            |

# tesa® Softprint 52815 Secure

## Produkt Information

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52815>