

tesa® 4137

Produkt Information



Aluminisierte Polyester-Spleißband

Produktbeschreibung

tesa® 4137 ist ein einseitiges Produkt mit einem aluminisierten Polyesterträger, basierend auf einem Acrylkleber-System. tesa® 4137 bietet ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und eine einfache Abwicklung.

Produktmerkmale

- Hohe Reflexion von sowohl Licht als auch Wärmestrahlung
- Hohe Scherfestigkeit
- Hohe Alterungsbeständigkeit

Anwendung

- Spleißen bei hohen Temperaturen, einschließlich Infrarotstrahlung
- Spleißen von Kunststoff-beschichteten Tapeten mit geprägten Oberflächen
- Spleißen von Führungselementen für die Fotoentwicklung
- Kann als Sensorklebeband für Näherungsschalter und optische Detektionsschalter verwendet werden
- Reparatur und Fixierung beim Siebdruckprozess

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PET-Film | • Dicke | 50 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|-------|-------------|---------|
| • Reißdehnung | 140 % | • Reißkraft | 50 N/cm |
|---------------|-------|-------------|---------|

tesa® 4137

Produkt Information

Weitere Informationen

tesafilm® 4137 ist sehr hitzebeständig und leicht abrollbar.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4137>