

tesa® 52315

Produkt Information



150 µm Plattenmontageband

Produktbeschreibung

tesa® 52310 (transparent), tesa® 52315 (gelb), tesa® 52320 (weiß) und tesa® 52325 (hellrosa) sind eine Auswahl an tesaprint Plattenmontagebändern, jeweils in unterschiedlichen Dickenklassen.

Da der speziell entwickelte Klebstoff seine Endhaftung nicht sofort erreicht, können die Druckplatten bei der Montage einfach neu positioniert werden. Später, beim Drucken, ist die Endhaftung erreicht, was einen sicheren Halt der Platte und keine Kantenanhebung gewährleistet.

Die tesaprint Produkte können für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, zum Beispiel zur Plattenmontage auf kompressiblen Sleeves, zur Montage von Buchdruckplatten oder zur Trockenoffsetdeckenmontage.

Produktmerkmale

- Sie besitzen alle PVC-Träger und Kautschukkleber und sind mit einem strukturierten PP-Liner ausgestattet, der die Bildung von Luftblasen bei der Plattenmontage verhindert.
- Nach dem Druck sind die tesaprint Produkte leicht entfernbar und hinterlassen keine Rückstände.

Anwendung

Plattenmontage für verschiedene Anwendungen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------------------|----|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

tesa® 52315

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- Dickenkategorie 150

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52315>