tesa® 53000 PV1

Produkt Information

Hochreißfestes, oberflächenneutrales Strapping-Klebeband

Produktbeschreibung

tesa® 53000PV1 ist ein hochreißfestes und oberflächenneutrales Strapping-Klebeband auf Basis einer MOPP-Folie beschichtet mit einer stark klebenden Synthesekautschukklebmasse, speziell entwickelt für unpolare Untergründ.

tesa® 53000PV1 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Sehr hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
- Sichere Verklebung auf schwieriegen Oberflächen, z.B. unpolare Untergründe
- Rückstands- und Verfärbungsfrei entfernbar von empfindlichen Oberflächen

Produktmerkmale

- The heavy duty TPP (tensilized polypropylene) backing is specially oriented to provide high tensile strength in a thinner backing than traditional TPP tapes.
- The orientation is such that the elongation is dramatically reduced, up to half of that of traditional TPP tapes.
- The synthetic rubber adhesive system provides a secure bond to difficult surfaces, yet removes clean off the surface, without adhesive residue, and filament delamination -a common problem of filament tapes.

Anwendung

- Transportsicherung von Geräteteilen in der Elekroindusrie
- Transportsicherung auf beschichteten Oberflächen in der Weißen Industrie und Möbelindustrie

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen
und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	MOPP	• Dicke	127 µm
• Klebmasse	Synthesekautschuk		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	18 %	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Reißkraft	300 N/cm	• Verfärbungsfrei	ja

Klebkraft

• auf Stahl	7 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=53000

tesa® 53000 PV1

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=53000