

tesa® 52332

Produkt Information



300 µm Plattenmontageband, dauerhafte Verbindung

Produktbeschreibung

tesa® 52332 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einer Dicke von 300 µm (12 mil), einem PVC-Träger und einem Acrylatkleber.

Es ist für anspruchsvolle Plattenmontage-Anwendungen konzipiert, insbesondere dort, wo eine hohe Klebkraft erforderlich ist und Platten dauerhaft montiert werden.

Dies ist beispielsweise beim Wellpappen-Postprint der Fall, bei dem die Platten üblicherweise auf Trägerfolien montiert und zum Lagern vertikal aufgehängt werden.

Produktmerkmale

- Das strukturierte PP-Abdeckpapier verhindert die Bildung von Lufteinschlüssen während der Plattenmontage.

Anwendung

Plattenmontage für verschiedene Anwendungen, insbesondere für dauerhafte Verbindungen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------------|----|
| • Trägermaterial | Soft-PVC | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | |
|-------------------|-----|
| • Dickenkategorie | 300 |
|-------------------|-----|

tesa® 52332

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52332>