

tesa® 4156

Produkt Information



Spezial-Klebeband für die Filmmontage

Produktbeschreibung

tesa® 4156 PV2 ist ein Spezial-Klebeband, das für das Maskieren von Filmen und Negativen entwickelt wurde. Das Klebeband ist in Litho-Rot (Farbe 57) erhältlich.

Produktmerkmale

- tesa® 4156 PV2 ist licht- und alterungsbeständig und lässt sich leicht entfernen, ohne zu reißen oder zu splintern. Es hinterlässt außerdem keine Klebstoffreste.
- tesa® 4156 PV2 lässt sich einfach anwenden, da das Band beim Positionieren flach aufliegt und nicht zu Randaufrollungen neigt.
- tesa® 4156 PV2 sorgt für sicheres Abdecken mit perfekter Kantendefinition
- tesa® 4156 PV2 ist für das menschliche Auge äußerst transparent, selbst ohne Leuchttisch. Somit bleiben bereits abgedeckte Bereiche sichtbar und eine präzise Platzierung des Bandes wird ermöglicht.

Anwendung

tesa® 4156 PV2 ist ein Spezial-Klebeband, das für das Montieren von Filmen und Negativen entwickelt wurde.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|-----------|
| • Trägermaterial | Zellophan | • Dicke | 50 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Farbe | litho-rot |

Klebkraft

- | | |
|-----------------------|--------|
| • auf Stahl (initial) | 3 N/cm |
|-----------------------|--------|

tesa® 4156

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4156>