

tesa® 4104 PVC farbig

Produkt Information

Mehrzweck Selbstklebende Verpackungsfolien



Produktbeschreibung

tesa® 4104 ist ein transparentes Premium-Verpackungsband mit einem PVC-Folienträger und einem Naturkautschukkleber.

Produktmerkmale

- Anpassungsfähiger und dennoch robuster Folienträger
- Sehr gute Anfangshaftung und sofortige Klebekraft auf vielen Untergründen
- Geeignet für anspruchsvollere Umweltbedingungen wie höhere Temperaturen oder Feuchtigkeit
- Leises und glattes Abrollen

Anwendung

- Verschließen von kleinen Kartons aus Karton oder Kunststoff
- Verschließen von Dosen und Beuteln

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Dicke | 67 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Produktsortiment

- | | |
|---------------------|-------------|
| • verfügbare Farben | transparent |
|---------------------|-------------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|----|
| • Reißdehnung | 60 % | • Bedruckbarkeit | ja |
| • Reißkraft | 60 N/cm | • Leises Abrollen | ja |
| • Automatische Anwendung | nein | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 2,3 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 4104

PVC farbig

Produkt Information

Weitere Informationen

tesa® 4104 ist einfach bedruckbar und in vielen verschiedenen Produktbreiten erhältlich. Für Farbvarianten siehe tesa® 60404.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4104>