

tesa® 50607 PV41



Produkt Information

Doppelseitiges Spleißband

Produktbeschreibung

tesa® 50607 PV41 ist ein 120 µm dickes, transluzentes, doppelseitiges Spleißband, das aus einem Vliesträger mit Acrylatklebstoff besteht und mit einem weißen Papierabdeckstreifen versehen ist.

Produktmerkmale

- Es besitzt ein hohes Klebstoffauftragsgewicht
- Es bietet eine besonders hohe Anfangshaftung für eine sichere Anfangsbindung selbst auf rauen und schweren Papierqualitäten.
- Die spezielle Klebstoffformulierung sorgt für eine sichere Verbindung auf unterschiedlichen Papierarten, selbst bei erhöhten Temperaturen.

Anwendung

- Spleißen von Papier (Deckblatt und Welle) bei der Wellpappenherstellung
- Spleißen von Papier bei der Zeitungsproduktion und in Verarbeitungsprozessen
- Spleißen von schwerem Papier und Karton

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|--------|
| • Trägermaterial | Vlies | • Dicke | 120 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | • Farbe der Abdeckung | weiß |
| • Art der Abdeckung | Trennpapier | | |

tesa® 50607 PV41

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=50607PV41>