

tesa® 52916

Produkt Information



Montage von dünnen Photopolymerplatten auf kompressiblen Sleeves

Produktbeschreibung

tesa® 52916 wurde speziell für die Klischeemontage von dünnen Photopolymerplatten (z.B. 1,14 mm / 0,045" oder 1,70 mm / 0,067") auf kompressiblen Sleeves im Flexodruck entwickelt. Es handelt sich um ein doppelseitiges Klebeband mit unterschiedlichen Klebstoffeigenschaften auf den beiden Seiten.

Produktmerkmale

- Während der Klebstoff auf der Sleeves-Seite für eine sichere Verbindung zum Sleeve sorgt, ist der Klebstoff auf der Klischeeseite speziell für eine starke Haftung an Photopolymerplatten ausgelegt, wobei gleichzeitig ein einfaches Repositionieren und Entfernen der Platte möglich ist.
- Alle unsere Produkte zur Klischeemontage auf kompressiblen Sleeves verfügen über sehr dünne Folienträger, um die kompressiblen Eigenschaften des Sleeves nicht zu beeinträchtigen.

Anwendung

Klischeemontage von dünnen Photopolymerplatten (z.B. 1,14 mm / 0,045" oder 1,70 mm / 0,067") auf kompressiblen Sleeves im Flexodruck.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------|---------------------|-------------|
| • Trägermaterial | PET-Film | • Art der Abdeckung | Trennpapier |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | |
|-------------------|-----|
| • Dickenkategorie | 100 |
|-------------------|-----|

tesa® 52916

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52916>