

tesa® 4204

PP PV 5

Produkt Information

Transparente Verpackungsklebeband

Produktbeschreibung

Die Eigenschaften des Klebstoffs ermöglichen eine gute Haftung auf allen Oberflächen und sorgen für eine sichere Abdichtung.

tesa® 4204 PV5 kann auf allen gängigen Tischabrollern verwendet werden.

Produktmerkmale

- Die Alterungsbeständigkeit ermöglicht lange Lagerzeiten für die verschlossenen Kartons sowie ein überlegenes Verhalten im Außenbereich.
- Im Vergleich zu den meisten anderen PP-Bändern mit wasserbasiertem Acrylatkleber bietet tesa® 4204 PV5 eine verbesserte Klebstoffverankerung, wodurch das Risiko von Klebstoffrückständen nach dem Entfernen reduziert wird.
- Da das Produkt chlorfrei und ausschließlich auf Mineralölderivaten basiert, ist die Entsorgung durch Wärmeeinwirkung umweltfreundlich.
- Der Prozess des Altpapierrecyclings wird – wie von führenden Recyclingunternehmen und Papierfabriken bestätigt – nicht beeinträchtigt.

Anwendung

tesa® 4204 PV5 wird als Verschlussband für kleine Kartons, Beutel, Dosen und Fässer oder zum Fixieren von Kunststofffolien empfohlen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 52 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|-------|-------------|---------|
| • Reißdehnung | 150 % | • Reißkraft | 50 N/cm |
|---------------|-------|-------------|---------|

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 3,2 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 4204

PP PV 5

Produkt Information

Weitere Informationen

Eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich, da die eingesetzten Rohstoffe ausschließlich auf Mineralöl basieren. Das Produkt ist frei von chlorhaltigen Bestandteilen. Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmer und Papierfabriken.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4204PV5>