

tesapack® 6400PV2

Packband Handabroller

Produkt Information

Dispenser COMFORT für Verpackungsklebebänder

Produktbeschreibung

Der tesa® 6400 Handabroller ist ein robustes Industriegerät, das tesa® Klebebänder bis zu 50 mm Breite verarbeitet. Das System mit verdeckter Klinge bietet einen besonderen Verletzungsschutz (Klingenschutz). Das Band wird abgeschnitten, indem man die Klappe auf das Band drückt, wodurch die gezahnte Schneidklinge "herausspringt" und das Band durchtrennt. Die stufenlos einstellbare Bandspannungsregelung ermöglicht auch bei leicht abrollbaren tesa® Bändern die korrekte Anwendung. Der tesa® 6400 besitzt einen weich gummierten Griff, der einen komfortablen und sicheren Halt gewährleistet.

Anwendung

Setzen Sie den tesa 6400 Abroller auf den Karton und ziehen Sie ihn zu sich heran. Das Band wird abgewickelt und durch die Andrückrolle angedrückt. Zum Schneiden des Bandes drücken Sie die Kunststoffklappe auf den Karton und führen den Abroller weiter. Einfädeln: Die tesa Rolle wird so auf das Bandrad gesetzt, dass die Klebeseite des Bandes zum Griff zeigt. Ziehen Sie das Bandende zwischen Andrückrolle und Metallladeklappe, bis das Band glatt und faltenfrei liegt.

Eigenschaften / Leistungswerte

• Ersatzteilservice	nein	• Max. Kerndurchmesser	3
• Kontrolle der Spannkraft	ja	• Max. Rollenlänge	66 m
• Lösemittelfrei	nein	• Rollenbreite max.	55 mm
• Material	Metall	• Wellenschliffmesser	nein

Weitere Informationen

- Sehr robust durch stabiles Metallgehäuse
- Einziehbarer Klinge für sicheres Arbeiten (Verletzungsschutz)
- Weich gummierter Griff für sicheren und bequemen Halt
- Verstellbare Bandspannungsregelung
- Gummiwalze für einfache Anwendung
- Ersatzteilservice
- Leer

tesapack® 6400PV2

Packband Handabroller

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=6400PV2>