

tesa® 4169

Produkt Information



Premium-Bodenmarkierungsband aus weichem PVC

Produktbeschreibung

tesa® 4169 ist ein äußerst robustes, leistungsstarkes Klebeband für dauerhafte Bodenmarkierungen. Das abriebfeste, widerstandsfähige und belastbare Bodenmarkierungsband besteht aus einem weichen PVC-Träger mit einer Acrylat-Klebmasse. Dank des Materials kann es auch auf rauen Oberflächen sowie für gebogene Anwendungen eingesetzt werden. tesa® 4169 ist in den Farben Schwarz, Grün, Weiß, Blau, Rot, Gelb und Schwarz/Gelb erhältlich; die Farbkombinationen entsprechen den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsrichtlinien. Je nach Farbe kann das Bodenmarkierungsband ausdrücklich auch als Warnband eingesetzt werden.

Produktmerkmale

- Robuste und abriebfeste Trägerschicht für dauerhafte Bodenmarkierungen; von Hand abreißbar
- Hohe Flexibilität, dadurch auch für gebogene Anwendungen geeignet
- Farbkombinationen entsprechen den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsrichtlinien

Anwendung

- tesa® 4169 wird für die dauerhafte Markierung in stark frequentierten Bereichen empfohlen, z. B. in Fabriken, Lagerhallen, Büros oder Spitälern.
- Das Premium-Bodenmarkierungsband kann für die Markierung von Arbeitsbereichen in Werkstätten eingesetzt werden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Soft-PVC | • Dicke | 187 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|-----------|---------------------------------|-----|
| • Reißdehnung | 285 % | • geeignet für raue Oberflächen | gut |
| • Reißkraft | 42,5 N/cm | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 2 N/cm |
|-------------|--------|

tesa® 4169

Produkt Information

Weitere Informationen

Die Unifarben von tesa® 4169 entsprechen dem RAL-Farbsystem.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4169>