

tesa® 4615 Duct Tape

Produkt Information

Allzweck-Gewebeband



Produktbeschreibung

tesa® 4615 ist ein Gewebeband für vielseitige Anwendungen im Alltag. Es besteht aus einem 27-gewebigen Stoff, der auf eine farbige PE-Folie laminiert ist. Das Produkt ist mit einem synthetischen Kautschukkleber auf lösungsmittelfreier Basis beschichtet.

Produktmerkmale

- Haftet sofort und stark auf verschiedenen Materialien
- Lässt sich sanft abrollen und leicht von Hand reißen
- Wasserabweisend und strapazierfähig

Anwendung

Das Produkt kann für verschiedene einfache Anwendungen verwendet werden, wie zum Beispiel

- Fixieren von Schutzschichten, z.B. Folien und Papierbögen
- Befestigen und Bündeln von Drähten, Kabeln und losen Gegenständen
- Abdichten, Markieren und Abkleben selbst auf leicht rauen Oberflächen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| • Trägermaterial | PE-beschichtetes Gewebe | • Dicke | 175 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Dicke des Klebebandes | 175 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|
| • Reißdehnung | 14 % | • Feuchtigkeitsbeständigkeit | gut |
| • Reißkraft | 40 N/cm | • Handreissbarkeit | gut |
| • Abriebfestigkeit | gut | • Mesh | 27 threads/inch ² |
| • Anfassklebkraft | sehr gut | • niedrigste Anwendungstemperatur | 5 °C |
| • Arbeitstemperatur bis zu | 60 °C | • Wasserbeständig | gut |

Klebkraft

- | | | | |
|-----------------------------|--------|-------------|--------|
| • Haftung auf der Unterlage | 5 N/cm | • auf Stahl | 7 N/cm |
|-----------------------------|--------|-------------|--------|

tesa® 4615 Duct Tape

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4615>