

tesa® 52330

Produkt Information



380 µm Plattenmontageklebeband für den Flexodruck, speziell für Wellpappe-Postprint

Produktbeschreibung

tesa® 52330 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einer Stärke von 380 µm (15 mil), das über ein Gewebeträger und einen Naturkautschuk-Kleber verfügt.

Durch sein Produktdesign eignet sich dieses Klebeband besonders für die Plattenmontage im Wellpappen-Postprint: Das Band wird zuerst auf die Druckplatte aufgebracht, danach wird das Abdeckpapier entfernt und die Platte am Trägerfilm befestigt.

Produktmerkmale

- Der Gewebeträger sorgt für eine hohe Flexibilität und erleichtert das einfache Montieren der Platte, während der bewährte Kleber eine zuverlässige, aber dennoch ablösbare Verbindung zwischen Druckplatte und Trägerfilm gewährleistet.
- Die einzigartige Struktur des Abdeckliners verhindert Lufteinschlüsse während der Plattenmontage.

Anwendung

Plattenmontage im Flexodruck, insbesondere die Montage von Photopolymerplatten auf Polyesterträgerfolien für den Wellpappen-Postprint

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------------------|-------------|
| • Trägermaterial | Gewebe | • Art der Abdeckung | Krepppapier |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | |
|-------------------|-----|
| • Dickenkategorie | 380 |
|-------------------|-----|

tesa® 52330

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52330>