

tesa® 4342 Precision Mask



Produkt Information

Für scharfe, saubere und flache Farbkanten

Produktbeschreibung

tesa® Precision Mask 4342 ist ein Washi Tape, hergestellt in Deutschland.

Es eignet sich besonders für den Einsatz im ArchitekturfARBereich, im maritimen Umfeld, bei Zügen sowie in verschiedenen anderen Bereichen, in denen hochwertige Ergebnisse gefordert sind.

Produktmerkmale

- Es verbindet eine flache Papierträgerschicht mit einem Acrylatkleber und wurde für präzise Abklebarbeiten entwickelt, um scharfe, saubere und flache Farbkanten sicherzustellen.
- Es ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Mal- und Lackieranwendungen.
- Das alterungsbeständige Acrylatkleber bietet eine hervorragende Anfangshaftung, ermöglicht eine Außenverwendung bis zu 3 Wochen und eine Temperaturbeständigkeit bis zu 120°C / 1h oder 150°C / 0,5h für Spritzlackierungen mit anschließender Ofentrocknung.

Anwendung

- Sorgt für scharfe, saubere und flache Farblinien
- Ideal für 2-Farben-Abklebarbeiten
- Geeignet für Wasser- und lösungsmittelbasierte Farben und Lacke
- Außenabklebung bis zu 3 Wochen
- Innenabklebung bis zu 2 Monate
- Temperaturbeständigkeit bis zu 120°C / 1h oder 150°C / 0,5h

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | Washi Papier | • Dicke | 85 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Reißdehnung | 10 % | • Handreissbarkeit | sehr gut |
| • Reißkraft | 32 N/cm | • Temperaturbeständigkeit (30 Min.) | 150 °C |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 1,5 N/cm |
|-------------|----------|

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4342>

tesa® 4342

Precision Mask

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4342>