

tesa® Softprint 52118 Steel Master TP



Produkt Information

Klischeemontageband für Fotopolymerplatten im Flexodruck

Produktbeschreibung

tesa® Softprint 52118 TP ist ein doppelseitiges Schaummontageband, das speziell für die Montage von Fotopolymerplatten mit einer Stärke von 1,14 mm (0,045") oder 1,70 mm (0,067") im Flexo-Etikettendruck entwickelt wurde.

Die besonderen Eigenschaften des tesa® 52118 Softprint x-soft 380#µm machen es zur idealen Wahl für feinste Rasterdrucke, insbesondere bei der Verwendung härterer Digitalplatten. Zusätzlich ermöglicht die extra Polsterung höhere Druckgeschwindigkeiten, während unerwünschte Effekte wie Maschinenvibrationen („Bounce“) reduziert werden.

Produktmerkmale

- **Schaumeigenschaften:** Das extra weiche Schaumstoffmaterial ist die ideale Lösung zur Klischeemontage in Kombination mit härteren, digitalen Platten (für feinste Rasterdrucke). Hoch komprimierbarer Schaumstoff mit exzellentem Rückstellvermögen sorgt für hervorragende Druckqualität. Langanhaltende Rückstellkraft für lange und schnelle Druckläufe. Geringe Dickenabweichungen ermöglichen eine schnelle Druckvorbereitung und weniger Makulatur.
- **Klebereigenschaften:** Sicherer Halt auf Sleeve/Zylinder mit speziell optimierten Entfernungseigenschaften. Optimale Haftung an der Platte, um Kantenablösung oder Plattenverschiebungen zu vermeiden, sowie rückstandsfreie Entfernung.
- **Weitere Eigenschaften:** Die strukturierte PP-Abdeckung verhindert die Bildung von Lufteinschlüssen beim Montieren der Platte. Gelber Farbcodierungsaufdruck auf der Rückseite kennzeichnet die Kategorie für extra weichen Schaumstoff.

Anwendung

tesa® Softprint 52118 TP ist ein doppelseitiges Schaumstoffband der Kategorie 380#µm (15#mil), das speziell für die Montage von Fotopolymerplatten mit einer Stärke von 1,14#mm (0,045") oder 1,70#mm (0,067") im Flexo-Etikettendruck entwickelt wurde.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| • Trägermaterial | Polyethylen-Schaum
folienlaminiert | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Dicke | 430 µm |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52118>

tesa® Softprint 52118

Steel Master TP

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Dickenkategorie	380	• Härte	sehr weich/fine
• Farbe des Logos	gelb		screen

Weitere Informationen

- Die speziellen Klebeigenschaften in Verbindung mit der dünnen Verstärkungsfolie gewährleisten eine sehr einfache Montage sowie eine sehr leichte und rückstandsfreie Repositionierbarkeit und Demontage von Klischee und Klebeband.
- Während des Druckvorganges wird eine gute Verklebungsfestigkeit ohne Klischeewandern oder Kantenabheben erzielt.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52118>