



tesa® 64624

Produkt Information



Doppelseitiges Folienklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 64624 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem transparenten PP-Träger und einer gut ausbalancierten Synthesekautschukklebmasse.

tesa® 64624 wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen bei der Profil- und Leistenherstellung und -weiterverarbeitung gerecht zu werden:

- Einfaches Abrollen
- Geringe Reißerneigung aufgrund des PP-Trägers
- Kein Ausquetschen der Masse
- Fester Papierliner, um schnelles Abziehen ohne Reißen zu gewährleisten
- Klebmasse mit hoher Sofortklebkraft und sehr hoher Scherfestigkeit bei Raumtemperatur

Anwendung

- Selbstklebendes Ausrüsten von Leisten und Profilen aus Kunststoff
- Verkleben von Geweben, Folien, Papier- und Kunststoffmaterialien

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PP-Film	• Farbe	transparent
• Klebmasse	Synthesekautschuk	• Dicke der Abdeckung	76 µm
• Art der Abdeckung	Trennpapier	• Farbe der Abdeckung	braun
• Dicke	175 µm	• Gewicht der Abdeckung	90 g/m ²

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	140 %	• Anfassklebkraft	niedrig
• Reißkraft	45 N/cm	• Feuchtigkeitsbeständigkeit	mittel
• Alterungsbeständigkeit (UV)	niedrig	• Statische Scherfestigkeit bei 40°C	niedrig

Klebkraft

• auf PC (initial)	13 N/cm	• auf PVC (initial)	13 N/cm
• auf PE (initial)	10 N/cm	• auf Stahl (initial)	12 N/cm
• auf PP (initial)	8 N/cm		



tesa® 64624

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64624>