

tesa® 64624

Produkt Information



Doppelseitiges filmisches Klebeband

Produktbeschreibung

tesa® 64624 ist ein transparentes doppelseitiges filmisches Klebeband auf Basis einer PP-Trägerfolie und eines ausgewogenen synthetischen Kautschuk-Klebstoffs.

tesa® 64624 wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen von Leisten- und Profilverstellern zu erfüllen:

Produktmerkmale

- Gute Abroll-Eigenschaften
- Geringes Risiko des Produktreisens dank filmischem Träger
- Kein Klebstoffaustritt während des Transports der Leisten
- Papierabdeckung widersteht schnellem Entfernen, ohne zu reißen
- Ausgewogener Klebstoff sorgt für hohe Softhaftung und sehr gute Scherfestigkeit bei ausreichender Klebkraft bei Raumtemperatur
- Recyclingfreundlich nach INGEDE-Methode

Anwendung

- Selbstklebendes Ausrüsten von Leisten und Profilen aus Kunststoff
- Verkleben von Geweben, Folien, Papier- und Kunststoffmaterialien

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PP-Film	• Farbe	transparent
• Klebmasse	Synthesekautschuk	• Dicke der Abdeckung	76 µm
• Art der Abdeckung	Trennpapier	• Farbe der Abdeckung	braun
• Dicke	175 µm	• Gewicht der Abdeckung	90 g/m ²

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	140 %	• Anfassklebkraft	niedrig
• Reißkraft	45 N/cm	• Feuchtigkeitsbeständigkeit	mittel
• Alterungsbeständigkeit (UV)	niedrig	• Statische Scherfestigkeit bei 40°C	niedrig

tesa® 64624

Produkt Information

Klebkraft

• auf PC (initial)	13 N/cm	• auf PVC (initial)	13 N/cm
• auf PE (initial)	10 N/cm	• auf Stahl (initial)	12 N/cm
• auf PP (initial)	8 N/cm		

Weitere Informationen

Abdeckungsvarianten:

PV 00 Braune Glasin-Abdeckung

PV 01 Weiße Glasin-Abdeckung (84µm/102gr)

PV 06 Rote MOPP filmische Abdeckung (80µm/71gr)

Für Rollen wird empfohlen, tesa® Abroller zu verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64624>