

tesa® Softprint 52014

Produkt Information



Klischeeklebeband für Photopolymerplatten im Flexodruck.

Produktbeschreibung

tesa® Softprint 52014 STM ist ein doppelseitiges Schaumstoffklebeband, das speziell für die Montage von Photopolymerplatten mit einer Stärke von 1,14 mm (0,045") oder 1,70 mm (0,067") im Flexoetikettendruck entwickelt wurde. Der harte Schaum macht dies zur idealen Lösung für den Druck von Vollflächen.

Produktmerkmale

- Hochkomprimierbarer Schaumstoff mit hervorragendem Wiederherstellungsverhalten für exzellente Druckqualität
- Langanhaltende Wiederherstellungseigenschaften für lange und schnelle Druckläufe
- Geringe Dickentoleranzen für schnelle Druckvorbereitung und weniger Ausschuss
- Hohe Haftkraft auf der offenen Seite zum Stahlzylinder oder Sleeve, um Plattenbewegung zu vermeiden
- Hohe Haftkraft zur Platte, um Kantenlifting oder Plattenbewegung zu verhindern
- Nicht zunehmende Haftkraft für leichtes Umpositionieren und insbesondere für einfaches Entfernen von Platte und Band
- Sehr kohäsive Klebestruktur für das Entfernen ohne Kleberückstände
- Der strukturierte PP-Liner verhindert die Bildung von Luftblasen beim Montieren der Platte
- Grüne Farbmarkierung zeigt den harten Schaumstoff an

Anwendung

tesa® Softprint 52014 STM ist ein doppelseitiges Schaumstoffklebeband der Kategorie 380µm (15 mil), das speziell für die Montage von Photopolymerplatten mit einer Stärke von 1,14 mm (0,045") oder 1,70 mm (0,067") im Flexoetikettendruck entwickelt wurde.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| • Trägermaterial | Polyethylen-Schaum
folienlaminiert | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Dicke | 430 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|------|---------|------|
| • Dickenkategorie | 380 | • Härte | hart |
| • Farbe des Logos | grün | | |

tesa® Softprint 52014

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52014>