



# tesa® Kleben Non Permanent ecoLogo®



## Produkt Information

BNR 59210, 59161, 59166, 59200

## Produktbeschreibung

Der tesa® Roller Kleben non permanent eco Logo® ist die clevere Lösung für alle, die temporär etwas ankleben und einfach wieder ablösen möchten.

## Produktmerkmale

- Klebt sauber, schnell und ist mehrfach wieder ablösbar
- Geeignet für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos
- Reißfestes Band (PET)
- Nachfüllbar
- Verbesserte Funktionalität durch optimierte Spitze
- Gelblicher Klebestreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar
- Aus recyceltem Kunststoff (Gehäuse Nachfüllroller: 100%, Nachfüllkassetten: 61%)
- Verpackung aus 80% recyceltem Karton
- Lösungsmittelfrei
- Automatische Bandstraffung

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- Klebmasse Acrylat

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |   |                             |                             |                            |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit                | nein                        | • Material                  | Recyceltes PS (Polystyrol) |
| • Geeignet für Rechts- und/oder Linkshänder | Für Rechts- und Linkshänder | • Rückstandsfrei entfernbar | ja                         |
| • Geeignete Untergründe                     | Glas, Karton, Papier        | • Wiederverwendbar          | ja                         |
| • Lösemittelfrei                            | ja                          |                             |                            |



# tesa<sup>®</sup> Kleben Non Permanent ecoLogo<sup>®</sup>

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>