tesa® 4169 PV8

Produkt Information

Premium Warnband (gestreift)

Produktbeschreibung

tesa® 4169 PV8 ist ein Markierungsband mit einem Weich-PVC-Träger und einer modifizierten Naturkautschukklebmasse. Ausgestattet mit einem sehr robusten PVC-Träger ist tesa® 4169 PV8 sehr widerstandsfähig gegenüber Weichmachern.

- Besonders abriebfest.
- Kurvenverklebung ohne Faltenbildung möglich
- Leicht abrollbar aufgrund des silikonbeschichteten Trägers
- Geeignet für die Anwendung mit einem Abroller.

tesa® 4169 PV8 ist erhältlich in zwei auffälligen Farbkombinationen: rot/weiß, gelb/schwarz.

Anwendung

- tesa® 4169 is recommended for permanent marking for high-traffic areas, e.g. factories, warehouses, offices, or hospitals
- The premium floor marking tape can be used for the marking of working areas in workshops

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Trägermaterial	Soft-PVC
Klebmasse	Naturkautschuk
Dicke	203 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

Reißdehnung	260 %
Reißkraft	45 N/cm
geeignet für raue Oberflächen	sehr gut

Klebkraft

auf Stahl	1,6 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04169

tesa® 4169
PV8

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft
und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04169