

tesa® 4263 PV7



Produkt Information

Universelles BOPP-Karton-Klebeband mit Naturkautschuk

Produktbeschreibung

tesa® 4263PV7 verfügt über eine flexible 25 µm PP-Träger mit einem Naturkautschuk-Kleber. Der Naturkautschuk-Kleber bietet eine gute Soforthaftung, Klebeleistung und Umweltbeständigkeit. Das Band lässt sich leicht abrollen und eignet sich sowohl für die manuelle als auch für die automatische Verarbeitung in der Fertigungsindustrie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder im E-Commerce.

Produktmerkmale

- Flexibler BOPP-Träger
- Sofort haftend mit guter Klebeleistung
- Geeignet für Anwendungen in kalter Umgebung bis zu 5 °C
- Gute Umweltbeständigkeit

Anwendung

- Verschließen von leichten Kartons bis zu 15 kg
- Für manuelle und automatische Verschließprozesse
- Anwendungen, bei denen kein geräuschloses Abrollen erforderlich ist

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 43 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|--------------|
| • Reißdehnung | 140 % | • Leicht abrollbar | ja |
| • Reißkraft | 35 N/cm | • Leise Abrollend | nein |
| • Automatische Anwendung | ja | • Verpackungsgewicht | Bis zu 15 Kg |

Klebkraft

- | | |
|-------------|-----------|
| • auf Stahl | 5,25 N/cm |
|-------------|-----------|

tesa® 4263 PV7

Produkt Information

Weitere Informationen

Eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich, da die eingesetzten Rohstoffe ausschließlich auf Mineralöl basieren. Das Produkt ist frei von chlorhaltigen Bestandteilen. Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmer und Papierfabriken.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4263PV7>