

tesa® 52325

Produkt Information



250 µm Klischee-Montageklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 52310 (transparent), tesa® 52315 (gelb), tesa® 52320 (weiß) und tesa® 52325 (hellrosa) sind eine Reihe von tesaprint Klischee-Montageklebebandern, die jeweils einer unterschiedlichen Dickenkategorie zugeordnet sind.

Da der speziell entwickelte Klebstoff seine Endhaftung nicht sofort erreicht, können Klischees während der Montage einfach neu positioniert werden. Später, während des Druckvorgangs, ist die Endhaftung erreicht, wodurch ein sicherer Halt des Klischees und kein Ablösen an den Rändern gewährleistet wird.

Die tesaprint Produkte können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, z.B. zur Klischeemontage auf kompressiblen Sleeves, zur Buchdruck-Klischeemontage oder zur Montage von Trockenoffset-Gummirollen.

Produktmerkmale

- Sie alle verfügen über PVC-Träger und Kautschukkleber und sind mit einem strukturierten PP-Liner ausgestattet, der die Bildung von Luftblasen während der Klischeemontage verhindert.
- Nach dem Druck lassen sich die tesaprint Produkte leicht entfernen und hinterlassen keine Rückstände.

Anwendung

Klischeemontage für verschiedene Anwendungen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------------------|----|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

tesa® 52325

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- Dickenkategorie 250

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52325>