

tesa® 53799

glänzend

Produkt Information

Polyethylen-beschichtetes Hochleistungstextilband

Produktbeschreibung

tesa® 53799 ist ein polyethylenbeschichtetes Hochleistungstextilband. Es besteht aus einem mit PE beschichteten, 80-fädigen, gewebten PET-Stoffträger, der mit einem druckempfindlichen Naturkautschukkleber beschichtet ist.

tesa® 53799 ist ein sehr starkes Textilband für eine Vielzahl von Anwendungen und wird besonders vom Militär verwendet.

Produktmerkmale

- sehr gute Haftung, auch auf rauen Oberflächen
- ausgezeichnete Zugfestigkeit
- wasserabweisend
- anschmiegsam
- erhältlich in Olivgrün

Anwendung

Geeignet für verschiedene Reparatur- und Bauanwendungen, einschließlich militärischer Bereiche, z.B.

- Verpacken
- Bündeln
- Verschließen, Abdecken und Fixieren
- Reparatur von Motorhauben
- Flicken von Markisen
- Vielseitige Anwendungen in der Landwirtschaft

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| • Trägermaterial | PE-extrudiertes Gewebe | • Dicke | 310 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Dicke des Klebebandes | _NULL µm |

tesa® 53799

glänzend

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	11 %	• Handreissbarkeit	gut
• Reißkraft	77 N/cm	• Mesh	80 count per square inch
• Abriebfestigkeit	gut	• Temperaturbeständigkeit (Ablösbarkeit vom Aluminium nach 30min Einwirkung)	110 °C
• Gerade Abrisskante	gut	• Wasserbeständig	gut

Klebkraft

- auf Stahl 4,7 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=53799PV2>