

tesa® 7475

Produkt Information



Einseitiges Testklebeband (Acrylat) zur Prüfung von Silikonbeschichtungen

Produktbeschreibung

tesa® 7475 wird seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt, sowohl zur Beurteilung der Abrolleigenschaften von Silikonbeschichtungen (FINAT 10 oder ähnlich) als auch zur Prüfung der Aushärtung von Silikonbeschichtungen (FINAT 11 oder ähnlich).

Für eine umfassende Charakterisierung der Abrolleigenschaften wird empfohlen, sowohl tesa® 7475 (Acrylatkleber) als auch tesa® 7476 (Naturkautschukkleber) zu verwenden.

Es wird empfohlen, tesa® 7475 bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit zu lagern.

Produktmerkmale

tesa® 7475 wird seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt, sowohl zur Beurteilung der Abrolleigenschaften von Silikonbeschichtungen (FINAT 10 oder ähnlich) als auch zur Prüfung der Aushärtung von Silikonbeschichtungen (FINAT 11 oder ähnlich). Für eine umfassende Charakterisierung der Abrolleigenschaften wird empfohlen, tesa® 7475 (Acrylatkleber) zu verwenden und es bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit zu lagern.

Anwendung

Charakterisierung von Silikonbeschichtungen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|------|-------------|---------|
| • Trägermaterial | PETP | • Klebmasse | Acrylat |
|------------------|------|-------------|---------|

tesa® 7475

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=7475>