

tesa® 52307

Produkt Information



Montage von sehr dünnen Photopolymerplatten auf komprimierbaren Sleeves

Produktbeschreibung

tesa® 52307 wurde speziell für die Plattenmontage von sehr dünnen Photopolymerplatten (z. B. 0,76 mm / 0,03" oder 1,14 mm / 0,045") auf komprimierbaren Sleeves im Flexodruck entwickelt.

Die Lösungsmittelbeständigkeit des Klebebands sorgt für einen einfachen und effizienten Arbeitsablauf.

Produktmerkmale

- Während der Klebstoff auf der Sleeve-Seite eine sichere Haftung auf dem Sleeve gewährleistet, ist der Klebstoff auf der Plattenseite speziell auf die Haftung an sehr dünnen Photopolymerplatten abgestimmt.
- Die Haftkraft ist hoch genug, um die Platte für einen stabilen Druckprozess zu fixieren und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches Entfernen der Platte ohne Beschädigung.
- Das speziell entwickelte Abdeckpapier bietet eine ideale Handhabungslösung, auch beim Aufbringen auf sehr breite Sleeves.
- Es handelt sich um ein doppelseitiges Klebeband mit stark unterschiedlichen Haftwerten auf beiden Seiten.
- Alle unsere Produkte für die Plattenmontage auf komprimierbaren Sleeves verfügen über sehr dünne Folienträger, um die kompressiblen Eigenschaften des Sleeves nicht zu beeinträchtigen.

Anwendung

Plattenmontage von sehr dünnen Photopolymerplatten (z. B. 0,76 mm / 0,03" oder 1,14 mm / 0,045") auf komprimierbaren Sleeves im Flexodruck.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------|---------------------|-------------|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Art der Abdeckung | Trennpapier |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | |
|-------------------|----|
| • Dickenkategorie | 70 |
|-------------------|----|

tesa® 52307

Produkt Information

Weitere Informationen

Die unterschiedlich stark klebenden Seiten gewährleisten einerseits eine gute Verklebung auf den rauheren Oberflächen der kompressiblen Beschichtungen (offene Seite: stark klebend) und andererseits einen standsicheren Halt der Druckplatten auf der schwach klebenden Seite.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52307>