tesa® Deckenhaken für Tapeten & Putz (0,5kg)

Produkt Information

BNR 77781

Produktbeschreibung

Wenn Sie Dekorationsobjekte, z.B. ein Mobilé, ohne Bohren an der Decke befestigen möchten, ist der tesa® Deckenhaken mit seiner drehbaren Öse die richtige Wahl. Er lässt sich spurlos wieder ablösen.

Produktmerkmale

- Deckenhaken für empfindliche und strukturierte Untergründe
- Deko-Objekte wie z.B. Mobilés ohne Bohren befestigen
- Hält Objekte bis zu 0,5kg
- Easy On & Off: kein Werkzeug, spurlos wiederablösbar
- Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Klebmasse	Synthesekautschuk
Hakenform	Rund
Haltekraft bis zu	0,5 Kg
Haltekraft des Klebebandes bis zu	0,5
Haltekraft des Streifens bis zu	0,5 Kg
Silikonfrei	ja

Eigenschaften / Leistungswerte

Anwendungsgebiet	Innenbereich
Application temperature from	-15 °C
Batterien enthalten	nein
Batterien notwendig	nein
Chemikalienbeständigkeit	nein
Feuchtigkeitsbeständigkeit	nein
Geeignete Untergründe	Putz, Tapete
Gefahrstoff	nein
Lösemittelfrei	ja
Material	PS (Polystyrol)
Öl- und Schmierstoffbeständig	nein
Ozonbeständigkeit	nein
Rückstandsfrei entfernbar	ja
Temperaturbeständigkeit max.	35 °C
Temperaturbeständigkeit min.	5 °C
UV-beständig	nein
Wasserfest	nein
Wiederverwendbar	ja
Wiederverwendbar mit	_NULL

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=NaN

tesa® Deckenhaken für Tapeten & Putz (0,5kg)

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=NaN